

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК № 05CE/ВIIа/CSE/04

1. Неповторимый идентификационный код типа: **05/ВIIа/GL/CSE**
2. Запланированное использование или применение:
Керамическая плитка, прессованная сухим методом с водопоглощением $3\% < E_b \leq 6\%$; Приложение I; Группа ВIIа, глазурированная (GL) для применения внутри зданий, на стенах и полах - в соответствии с описанием на упаковке.
3. Производитель: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Система(-ы) оценки и проверки устойчивости потребительских качеств: **СИСТЕМА 4**
5. Гармонизированная норма: **EN 14411:2012**
6. Декларируемые потребительские свойства:


Основные характеристики	Потребительские свойства (уровень и/или класс)	Гармонизованная техническая спецификация
Реакция на огонь	A1 _{FL}	Классифицированы без испытаний (CWT) EN 14411:2012
Выделение опасных веществ:		
- Кадмий	Макс 0,07 мг/дм ²	
- Свинец	Макс 0,8 мг/дм ²	
Прочность на разрыв:		
- толщина ≥ 7,5мм	≥ 1000N	
- толщина < 7,5мм	≥ 600N	
Прочность сцепления/адгезия [Н/мм²]:		
- цементные клеи	NPD – потребительские свойства не определены	
- дисперсионные клеи		
- клеи из реактивных смол		
- раствор для кладки стен		
Скольжение по норме CEN/TS 16165:2012; Приложение В	NPD – R13	
Устойчивость к термическому шоку	Соответствует	
Прочность для:		
- внутреннего применения:	Соответствует	
- внешнего применения: устойчивость к замерзанию-размораживанию	Не соответствует	
Ощущение касания	NPD – потребительские свойства не определены	

Копия Декларации потребительских свойств находится на интернет странице: www.cersanit.com

Потребительские свойства указанного выше изделия соответствуют списку заявленных потребительских свойств. Данная декларация потребительских свойств выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 на исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал (-а):

QUALITY SYSTEM MANAGER



Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(место и дата выпуска)

.....
(подпись)