

## VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 03CE/Bla/CSE/04

1. Neopakovateľný identifikačný kód typu výrobku: **03/Bla/GL/CSE**
2. Predpokladané použitie alebo použitia:  
**Keramické obkladačky lisované na sucho s malou vodnou nasiakavosťou  $E_b \leq 0,5\%$ ; Príloha G; Skupina Bla, glazované (GL) Gres Porcellanato; na použitie v interiéri a exteriéri budov na stenách a podlahách – podľa popisu na obale.**
3. Výrobca: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systém(-y) hodnotenia a verifikácie stálosti úžitkových vlastností: **SYSTÉM 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**
6. Deklarované úžitkové vlastnosti:

| Podstatné vlastnosti   | Úžitkové vlastnosti (úroveň a/alebo trieda) | Harmonizovaná technická špecifikácia |  |
|--|---|--------------------------------------|--|
| <b>Ohňovzdornosť</b>   | A1 <sub>FL</sub>                            | Klasifikované bez skúšok (CWT)       |  |
| <b>Uvoľňovanie nebezpečných látok:</b>                         |   |                                      |  |
| - Kadmium  | Max. 0,07mg/dm <sup>2</sup>                 | EN 14411:2012                        |  |
| - Olovo  | Max. 0,8mg/dm <sup>2</sup>                  |                                      |  |
| <b>Pevnosť v ohybe:</b>  |   |                                      |  |
| - hrúbka $\geq 7,5$ mm   | $\geq 1300$ N                               |                                      |  |
| - hrúbka $< 7,5$ mm  | $\geq 700$ N                                |                                      |  |
| <b>Sila príľnavosti/adhézia [N/mm<sup>2</sup>]:</b>            |   |                                      |  |
| - cementové lepidlá  | NPD – neurčené úžitkové vlastnosti          |                                      |  |
| - disperzné lepidlá  |   |                                      |  |
| - lepidlá na báze reaktívnych živíc                            |   |                                      |  |
| - murárska malta   |   |                                      |  |
| <b>Sklz podľa normy CEN/TS 16165:2012; Príloha B</b>           | NPD – R13                                   |                                      |  |
| <b>Odolnosť proti termickému šoku</b>                          | Spĺňa                                       |                                      |  |
| <b>Trvácnosť:</b>  |   |                                      |  |
| - použitie v interiéri:  | Spĺňa                                       |                                      |  |
| - použitie v exteriéri: odolnosť proti zamŕzaniu-rozmrazovaniu | Spĺňa                                       |                                      |  |
| <b>Pocit pri dotyku</b>  | NPD – neurčené úžitkové vlastnosti          |                                      |  |

Kópia Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach sa nachádza na internetových stránkach: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com)

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Menom výrobcu podpísal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017  
 (miesto a dátum vydania)

.....  
 (podpis)