

TOIMIVUSDEKLARATSIION Nr 02CE/Bla/CSE/04

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **02/Bla/UGL/CSE**
2. Kavandatud kasutus või kasutused:
Vähese vee mürguvusega $E_b \leq 0,5\%$ kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa G; Rühm Bla, glasuurimata (UGL) Gres Porcellanato poleeritud; kasutamiseks hoonesiseselt seintel ja põrandatel ning hooneväliselt seintel – kooskõlas pakendil paikneva kirjeldusega.
3. Tootja: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (-id): **SÜSTEEM 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 14411:2012**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus (tase ja/või klass)	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	
Tuletundlikkus	A1 _{FL}	Klassifitseeritud katseteta (CWT)	
Ohtlike ainete eraldumine:			
- Kaadmium	Maks. 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Plii	Maks. 0,8mg/dm ²		
Tõmbetugevus:			
- paksus $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$		
- paksus $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700\text{N}$		
Nakketugevus/adhesioon [N/mm²]:			
- tsementliimid	NPD – toimivus kindlaks määramata		
- dispersioonliimid			
- liimid reaktiivsetest vaikudest			
- krohvisegu			
Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B	NPD – toimivus kindlaks määramata		
Vastupidavus temperatuurivahetustele	Täidab		
Vastupidavus:			
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab		
- välitingimustes kasutamisel:	Täidab		
vastupidavus külmumisele-sulamisele			
Tunne puutel	NPD – toimivus kindlaks määramata		

Toimivusdeklaratsiooni koopia võib leida veebileheküljel: www.cersanit.com

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (väljastamise koht ja kuupäev)

.....
 (allkiri)