

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 06CE/BIII/CSE/04

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **06/BIII/GL/CSE**
2. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:
Sausi presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju $E_b > 10\%$; Pielikums K; Grupa BIII, glazētas (GL); lietošanai iekštelpās uz sienām - saskaņā ar aprakstu uz iepakojuma
3. Ražotājs: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Eksploatācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma (-s): **SISTĒMA 4.**
5. Saskaņotais standarts: **EN 14411:2012**
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | Eksploatācijas īpašības (līmenis un/vai klase) | Saskaņotā tehniskā specifikācija | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Degamība | A1 _{FL} | Klasificēts bez testēšanas (CWT) | |
| Bīstamu vielu izdalīšanās: | | | |
| - Kadmījs | Maks. 0,07mg/dm ² | EN 14411:2012 | |
| - Svins | Maks. 0,8mg/dm ² | | |
| Saistošais spēks / adhēzija [N/mm²]: | | | |
| - cementa līmes | NPD - eksploatācijas īpašības nav noteiktas | | |
| - dispersijas līmes | | | |
| - līmes no reaktīviem sveķiem | | | |
| - mūrēšanas java | | | |
| Termiskā triecienizturība | Atbilst | | |
| Izturība lietojot: | | | |
| - iekštelpās: | Atbilst | | |
| - ārpus telpām: izturība pret sasalšanu un atkausēšanu | Neatbilst | | |

Eksploatācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.cersanit.com

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(izsniegšanas vieta un datums)

.....
(paraksts)