

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr 06CE/BIII/CSE/04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **06/BIII/GL/CSE**
2. Utilizarea preconizată sau utilizarea:
Plăci ceramice presate pe uscat cu o absorbție de apă $E_b > 10\%$; Anexa K; Grupul BIII, glazurate (GL); pentru utilizare în interiorul clădirilor pe pereți - în conformitate cu descrierea de pe ambalaj.
3. Producător: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constantei de performanță: **SISTEM 4**
5. Standardul armonizat: **EN 14411:2012**
6. Performanța declarată:


Caracteristici esențiale	Proprietățile de utilizare (nivel și / sau clasă)	Specificația tehnică armonizată	
Reacția la foc	A1	Clasificate fără cercetări (NCT)	
Eliberarea substanțelor periculoase:			
- Cadmiu	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Plumb	Max 0,8mg/dm ²		
Forța de legare / aderența [N/mm²]:			
- adezivi pe bază de ciment	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate		
- adezivi de dispersie			
- adezivi pe bază de rășini reactive			
- mortar			
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește		
Durabilitate pentru:			
- aplicații interne:	Îndeplinește		
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Nu îndeplinește		

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)