

ДЕКЛАРАЦІЯ УЖИТКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ № 06CE/VIII/CSE/04

- Унікальний ідентифікаційний код типу виробу: **06/VIII/GL/CSE**
- Заплановане використання або застосування:
Керамічна плитка, пресована сухим методом з водопоглинанням $E_b > 10\%$; Додаток К; Група VIII, глазурована (GL); для використання всередині будівель на стінах - відповідно до опису на упаковці.
- Виробник: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- Система (-и) оцінки і перевірки стабільності ужиткових властивостей: **СИСТЕМА 4**
- Гармонізована норма: **EN 14411:2012**
- Заявлені ужиткові властивості:

Основні характеристики	Експлуатаційні властивості (рівень і/або клас)	Гармонізована технічна специфікація
Стійкість до запалювання	A1	Класифіковано без дослідження (CWT)
Викиди небезпечних речовин:		EN 14411:2012
- Кадмій	Макс 0,07 мгг/дм ²	
- Свинець	Макс 0,8 мгг/дм ²	
Міцність зчеплення/адгезії [Н/мм²]:		
- цементні клеї	NPD – експлуатаційні властивості не визначені	
- дисперсійні клеї		
- клеї з реактивних смол		
- будівельний розчин		
Стійкість до термічного шоку	Відповідає	
Міцність для:		
- застосування всередині приміщень	Відповідає	
- застосування назовні приміщень: стійкість до заморожування-розморожування	Не відповідає	

Копія Декларації ужиткових властивостей знаходиться на сайті: www.cersanit.com

Ужиткові властивості визначеного вище виробу відповідають спискам заявлених ужиткових властивостей. Дана декларація ужиткових властивостей видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, вказаного вище.

Від імені виробника підписав (-ла):

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(населений пункт і дата випуску)

.....
(підпис)