

EKSPLOATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 07CE/Bib/CSE/04

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **07/Bib/UGL/CSE**
- Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:
Sausi presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju $0,5\% < E_b \leq 3\%$; Pielikums H; Grupa Bib, neglazētas (UGL) klinkera; lietošanai iekštelpās un ārpus tām uz sienām un grīdām - saskaņā ar aprakstu uz iepakojuma
- Ražotājs: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- Ekspluatācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma (-s): **SISTĒMA 4.**
- Saskaņotais standarts: **EN 14411:2012**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības (līmenis un/vai klase)	Saskaņotā tehniskā specifikācija	
Degamība	A1 _{FL}	Klasificēts bez testēšanas (CWT)	
Bīstamu vielu izdalīšanās:			
- Kadmījs	Maks. 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Svins	Maks. 0,8mg/dm ²		
Laušanas spēks			
- biezums ≥ 7,5mm	≥ 1100N		
- biezums < 7,5mm	≥ 700N		
Saistošais spēks / adhēzija [N/mm²]:			
- cementa līmes	NPD - ekspluatācijas īpašības nav noteiktas		
- dispersijas līmes			
- līmes no reaktīviem sveķiem			
- mūrēšanas java			
Slīde pēc CEN/TS 16165:2012; Pielikums B	Saskaņā ar deklarāciju uz iepakojuma		
Termiskā triecienizturība	Atbilst		
Izturība lietojot:			
- iekštelpās:	Atbilst		
- ārpus telpām: izturība pret sasalšanu un atkausēšanu	Atbilst		
Sajūta pieskaroties	NPD - ekspluatācijas īpašības nav noteiktas		

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.cersanit.com

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.016.2017
(izsniegšanas vieta un datums)

.....
(paraksts)