

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr 05CPR/B1Ia/RO/03

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **05/B1Ia/GL/RO**

2. Utilizarea preconizată sau utilizarea:

Plăci ceramice presate pe uscat cu o absorbție de apă $3% < E \leq 6%$; Anexa I; Grupul B1Ia, glazurate (GL); pentru utilizare în interiorul clădirilor pe pereți și pardoseli - în conformitate cu descrierea de pe ambalaj.

3. Producător: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constantei de performanță: **SISTEM 4**

5. Standardul armonizat: **EN 14411:2012**

6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Proprietățile de utilizare (nivel și / sau clasă)	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 _{FL}	Clasificate fără cercetări (NCT) EN 14411:2012
Eliberarea substanțelor periculoase:		
- Cadmiu	Max 0,07mg/mm ²	
- Plumb	Max 0,8mg/mm ²	
Forța de rupere:		
- grosimea ≥ 7,5mm	≥ 1000N	
- grosimea < 7,5mm	≥ 600N	
Forța de legare / aderență [N/mm²]:		
- adezivi pe bază de ciment	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate	
- adezivi de dispersie		
- adezivi pe bază de rășini reactive		
- mortar		
Alunecarea în conformitate cu standardul DIN 51130	În conformitate cu declarația de pe ambalaj	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Durabilitate pentru:		
- aplicații interne:	Îndeplinește	
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezgheț	Nu îndeplinește	
Simțul atingerii	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate	

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.rovese.com

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

Kielce, 01.01.2017
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)