

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 03CPR/Bla/RO/03

1. Code d'identification unique du produit type: **03/Bla/GL/RO**
2. Usage ou usages prévus:
Carreaux en céramique pressés à sec avec une faible absorption d'eau E≤0,5%; Annexe G; Groupe Bla, vitrifiés (GL) Gres Porcellanto; pour utilisation intérieure et extérieure sur les murs et sols conformément à l'étiquette sur l'emballage
3. Fabricant: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Système (s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit: **SYSTEME 4**
5. Norme harmonisée: **EN 14411:2012**
6. Performances déclarées:

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performances (niveau et/ou classe)</i>	<i>Spécification technique harmonisée</i>
Réaction au feu	A1 _{FL}	Classées sans essais (CWT)
Dégagement de substances dangereuses:		
- Cadmium	Max 0,07mg/mm ²	EN 14411:2012
- Plomb	Max 0,8mg/mm ²	
Force de rupture:		
- épaisseur ≥ 7,5 mm	≥ 1300N	
- épaisseur < 7,5 mm	≥ 700N	
Force de prise/adhésion [N/mm²]:		
- colles à base de ciment	NPD - aucune performance déterminée	
- colles en dispersion		
- colles à base de résines réactives		
- mortier à maçonner		
Glissance selon la norme DIN 51130	Conformément à la déclaration sur l'emballage	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- usages intérieurs:	Conforme	
- usages extérieurs: résistance au gel/dégel	Conforme	
Tactilité	NPD - aucune performance déterminée	

La déclaration des performances est disponible sur le site d'Internet: www.rovese.com

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie en vertu du règlement (UE) N° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Kielce, 01.01.2017
(Lieu et date de délivrance)

.....
(Signature)