

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr 01CPR/Bla/RO/03

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **01/Bla/UGL/RO**
2. Naudojimo paskirtis ar paskirtys:  
**Sausai presuotos keraminės plytelės, kurių vandens įgeriamumas  $E \leq 0,5\%$ ; Priedas G; Grupė Bla, neglazūruotos (UGL) Gres Porcellanato; skirtos naudoti pastatų viduje ir išorėje ant sienų ir grindų - pagal aprašymą ant pakuotės**
3. Gamintojas: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os): **SISTEMA 4**
5. Darnusis standartas: **EN 14411:2012**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės (lygmuo ir/ar klasė)</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
<b>Reakcija į ugnį</b>	A1 <sub>FL</sub>	Klasifikuojama be bandymų (CWT)
<b>Pavojingų medžiagų pateikimas į aplinką:</b>		EN 14411:2012
- Kadmis	Maks 0,07mg/mm <sup>2</sup>	
- Švinas	Maks 0,8mg/mm <sup>2</sup>	
<b>Laužimo jėga:</b>		
- storis ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- storis < 7,5mm	≥ 700N	
<b>Sukibimo jėga/adhezija [N/mm<sup>2</sup>]:</b>		
- cementiniai klijai	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	
- dispersiniai klijai		
- reakcinių dervų klijai		
- statybinis skiedinys		
<b>Slydimas pagal standartą DIN 51130</b>	Pagal deklaraciją pateikiamą ant pakuotės	
<b>Atsparumas terminiam šokui</b>	Atitinka	
<b>Patvarumas:</b>		
- naudojimui patalpų viduje:	Atitinka	
- išoriniam naudojimui: atsparumas užšaldymui-atšildymui	Atitinka	
<b>Lytėjimo pojūtis</b>	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	

Eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje: [www.rovese.com](http://www.rovese.com)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kielce, 01.01.2017  
(išdavimo vieta ir data)

.....  
(parašas)