

## EKSPLOATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 04CPR/Bla/RO/03

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **04/Bla/GL/RO**
2. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:  
**Sausi presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju  $E \leq 0,5\%$ ; Pielikums G; Grupa Bla, glazētas (GL) pulētas Gres Porcellanato; lietošanai iekštelpās uz sienām un grīdām un ārpus telpām uz sienām - saskaņā ar aprakstu uz iepakojuma**
3. Ražotājs: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Eksploataācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma(-s): **SISTĒMA 4.**
5. Saskaņotais standarts: **EN 14411:2012**
6. Deklarētās eksploataācijas īpašības:

<i>Būtiskie raksturlielumi</i>	<i>Eksploataācijas īpašības (līmenis un/vai klase)</i>	<i>Saskaņotā tehniskā specifikācija</i>
<b>Degamība</b>	A1 <sub>FL</sub>	Klasificēts bez testēšanas (CWT)
<b>Bīstamu vielu izdalīšanās:</b>		EN 14411:2012
- Kadmijs	Maks. 0,07mg/mm <sup>2</sup>	
- Svins	Maks. 0,8mg/mm <sup>2</sup>	
<b>Laušanas spēks</b>		
- biezums $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300$ N	
- biezums $< 7,5$ mm	$\geq 700$ N	
<b>Saistošais spēks / adhēzija [N/mm<sup>2</sup>]:</b>		
- cementa līmes	NPD - eksploataācijas īpašības nav noteiktas	
- dispersijas līmes		
- līmes no reaktīviem sveķiem		
- mūrēšanas java		
<b>Slīde pēc DIN 51130</b>	Saskaņā ar deklarāciju uz iepakojuma	
<b>Termiskā triecienizturība</b>	Atbilst	
<b>Izturība lietojot:</b>		
- iekštelpās:	Atbilst	
- ārpus telpām: izturība pret sasalšanu un atkausēšanu	Atbilst	
<b>Sajūta pieskaroties</b>	NPD - eksploataācijas īpašības nav noteiktas	

Eksploataācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: [www.rovese.com](http://www.rovese.com)

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploataācijas īpašības atbilst deklarēto eksploataācijas īpašību kopumam. Šī eksploataācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kielce, 01.01.2017  
(izsniegšanas vieta un datums)

.....  
(paraksts)