

ДЕКЛАРАЦІЯ УЖИТКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ № 08CPR/B1b/RO/03

1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу: **08/B1b/GL/RO**
2. Заплановане використання або застосування:
Керамічна плитка, пресована сухим методом з водопоглинанням $0,5\% < E \leq 3\%$; Додаток Н; Група B1b, глазурована (GL) клінкерна; для використання всередині і назовні будівель на стінах і підлозі - відповідно до опису на упаковці
3. Виробник: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Система (-и) оцінки і перевірки стабільності ужиткових властивостей: **СИСТЕМА 4**
5. Гармонізована норма: **EN 14411:2012**
6. Заявлені ужиткові властивості:

<i>Основні характеристики</i>	<i>Експлуатаційні властивості (рівень і /або клас)</i>	<i>Гармонізована технічна специфікація</i>
Стійкість до запалювання	A1 _{FL}	Класифіковано без досліджень (CWT) EN 14411:2012
Викиди небезпечних речовин:		
– Кадмій	Макс 0,07 мг/г/мм ²	
– Свинець	Макс 0,8 мг/г/мм ²	
Мцність на розламування:		
– товщина ≥ 7,5 мм	≥ 1100N	
– товщина < 7,5 мм	≥ 700N	
Мцність зчеплення/адгезії [Н/мм²):		
– цементні клеї	NPD – експлуатаційні властивості не визначені	
– дисперсійні клеї		
– клеї з реактивних смол		
– будівельний розчин		
Ковзання за стандартом DIN 51130	Згідно з декларацією на упаковці	
Стійкість до термічного шоку	Відповідає	
Мцність для:		
– застосування всередині приміщень	Відповідає	
– застосування назовні приміщень: стійкість до заморожування-розморожування	Відповідає	
Відчуття дотику	NPD – експлуатаційні властивості не визначені	

Копія Декларації ужиткових властивостей знаходиться на сайті: www.rovese.com

Ужиткові властивості визначеного вище виробу відповідають списком заявлених ужиткових властивостей. Дана декларація ужиткових властивостей видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, вказаного вище.

Від імені виробника підписав (-ла):

Kielce, 01.01.2017
(населений пункт і дата випуску)

.....
(підпис)