

## DECLARATION DES PERFORMANCES N° 07CPR/Bib/RO/03

1. Code d'identification unique du produit type: **07/Bib/UGL/RO**
2. Usage ou usages prévus:  
*Carreaux en céramique pressés à sec avec une faible absorption d'eau 0,5%<E≤3%; Annexe H; Groupe B1b, non vitrifiés (UGL) en clinker; pour utilisation intérieure et extérieure sur les murs et sols conformément à l'étiquette sur l'emballage*
3. Fabricant: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Système (s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit: **SYSTEME 4**
5. Norme harmonisée: **EN 14411:2012**
6. Performances déclarées:

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performances (niveau et/ou classe)</i>	<i>Spécification technique harmonisée</i>
<b>Réaction au feu</b>	A1 <sub>FL</sub>	Classées sans essais (CWT)
<b>Dégagement de substances dangereuses:</b>		
- Cadmium	Max 0,07mg/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
- Plomb	Max 0,8mg/mm <sup>2</sup>	
<b>Force de rupture:</b>		
- épaisseur ≥ 7,5 mm	≥ 1100N	
- épaisseur < 7,5 mm	≥ 700N	
<b>Force de prise/adhésion [N/mm<sup>2</sup>]:</b>		
- colles à base de ciment	NPD - aucune performance déterminée	
- colles en dispersion		
- colles à base de résines réactives		
- mortier à maçonner		
<b>Glissance selon la norme DIN 51130</b>	Conformément à la déclaration sur l'emballage	
<b>Résistance au choc thermique</b>	Conforme	
<b>Durabilité pour:</b>		
- usages intérieurs:	Conforme	
- usages extérieurs: résistance au gel/dégel	Conforme	
<b>Tactilité</b>	NPD - aucune performance déterminée	

La déclaration des performances est disponible sur le site d'Internet: [www.rovese.com](http://www.rovese.com)

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie en vertu du règlement (UE) N° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Kielce, 01.01.2017  
(Lieu et date de délivrance)

.....  
(Signature)