

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 07CPR/Bib/RO/03

1. Neopakovateľný identifikačný kód typu výrobku: **07/Bib/UGL/RO**
2. Predpokladané použitie alebo použitia:
Keramické obkladačky lisované na sucho s vodnou nasiakavosťou $0,5\% < E \leq 3\%$; Príloha H; Skupina Bib, neglazované (UGL) klinkerové; na použitie v interiéri a exteriéri budov na stenách a podlahách – podľa popisu na obale.
3. Výrobca: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systém(-y) hodnotenia a verifikácie stálosti úžitkových vlastností: **SYSTÉM 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**
6. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Úžitkové vlastnosti (úroveň a/alebo trieda)	Harmonizovaná technická špecifikácia
Ohňovzdornosť	A1 _{FL}	Klasifikované bez skúšok (CWT)
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max. 0,07mg/mm ²	
- Olovo	Max. 0,8mg/mm ²	
Pevnosť v ohybe:		
- hrúbka ≥ 7,5mm	≥ 1100N	
- hrúbka < 7,5mm	≥ 700N	
Sila príľnavosti/adhézia [N/mm²]:		
- cementové lepidlá	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti	
- disperzné lepidlá		
- lepidlá na báze reaktívnych živíc		
- murárska malta		
Sklz podľa normy DIN 51130	Podľa vyhlásenia na obale	
Odolnosť proti termickému šoku	Spĺňa	
Trvácnosť:		
- použitie v interiéri:	Spĺňa	
- použitie v exteriéri: odolnosť proti zamŕzaniu-rozmrazovaniu	Spĺňa	
Pocit pri dotyku	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti	

Kópia Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach sa nachádza na internetových stránkach: www.rovese.com

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Menom výrobcu podpísal(a):

Kielce, 01.01.2017
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)